

# エコムース®

【エコムース®は清水建設株式会社の登録商標第 5411366 号です。】

エコムース®は水生環境に配慮した起泡剤です。

掘削土砂等を河川や海面埋め立てに再利用するには

水生環境有害性を従来品の約 4% に低減できます！

## 1 エコムース®の性状


主成分	ポリオキシエチレン(3)ラウリルエーテル硫酸ナトリウム 他
外観	無色～淡黄色液体

## 2 エコムース®の特徴


- 原液の水生環境負荷が従来品の 1 / 5。
- 使用量（使用濃度）が従来品の 1 / 5。
- 施工時の水生環境負荷が従来品の 1 / 25。
- 生分解性に優れ環境中に蓄積されない。
- 従来の気泡シールド設備で使用可能。

### 3 エコムース®の標準配合、発泡倍率

配合タイプ	エコムース®	SP-BL	水	発泡倍率
Aタイプ	6L	—	994L	8倍
Bタイプ	3L	4kg	993L	6倍



気泡添加前



気泡添加後

### 4 エコムース®の荷姿

16L/缶

1000L/コンテナ

#### ◎小野田ケミコ株式会社

■東日本事業所

シールド事業部

〒111-0053 東京都台東区浅草橋3丁目-20-18 第8菊星タービル3F

TEL 03-5823-0511 FAX 03-5823-0513

■西日本事業所

〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満1-11-13 広垣ビル4-401

TEL 06-6136-1880 FAX 06-6136-1881

■中日本事業所

〒480-1111 愛知県長久手市山越108

TEL 0561-61-6665 FAX 0561-61-6660