

専用液体遅延剤

ジェットセッターW

◎特 長

ジェットセッターWは、有機カルボン酸を主成分としたスーパージェットセメント専用の液体遅延剤です。添加量を調節するだけで、任意のハンドリングタイムが得られます。液体タイプで現場での計量が容易で大量打設の適用できます。

◎性 能

スーパージェットセメント20kg/袋に対する添加量
(ハンドリングタイム20~30分)

環境温度 ℃	5~15	15~25	25~35
添加量 ml(g)	95~225 (120~280)	190~320 (240~400)	290~420 (360~520)
添加量 %	0.6~1.4	1.2~2.0	1.8~2.6

◎包装形態



●ジェットセッター 4kg (3.2ℓ) / 缶 4缶/箱

◎使用方法

あらかじめ所定量を練り水に添加して使用してください。
練混ぜ後に添加しても十分な遅延効果を発揮しません。

ジェットセッターW取扱い注意

- 目や皮膚への接触を避けるため、適切な保護具（手袋、保護メガネ、防塵マスク等）を着用し、換気に注意してください。
- 取り扱い後は、顔、手、口等を水洗いしてください。
- 方が一、本資料に提示する以外の方法や分野で本製品をご使用頂く場合は、ご使用者側にて調査検討下さいませようお願いいたします。
- 水に濡れないよう屋内で保管をしてください。

◎ 小野田ケミコ株式会社

MI (メンテナンス イノベーション) 事業部

〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-11-1

錦糸町ダイヤビル7F

TEL:03-5638-8564 FAX:03-5638-8567

URL:<http://www.chemico.co.jp/>



商品情報はこちらから